TASKI® Jontec ESD F2k

Emulsion à effet conducteur pour sols antistatiques

Description

Emulsion à effet conducteur, haute brillance, pour protéger les sols antistatiques en conservant intactes leurs propriétés initiales.

Propriétés principales

Emulsion à effet conducteur. Laisse une couche de protection sur votre sol et lui confère un aspect satiné. Aptitude antistatique approuvée par des laboratoires indépendants. Aptitude anti-glissante testée selon le référentiel de James (ASTM D-2047).

Avantages

- Protège et entretient tout en conservant les propriétés de conductivité des sols
- Programme complet de protection et d'entretien
- Technologie unique
- Réduction des chocs électriques pour les personnes, clients, équipements
- Aspect du sol net et entretenu
- Remplit les exigences de base IEC 61340-5-1 et EN 100015-1

Mode d'emploi

1. Utiliser sur sols décapés et complètement secs. Appliquer le produit à l'aide d'un mop ou d'un applicateur d'émulsion sur la surface à protéger.
2. Toujours appliquer 3 couches successives en respectant une période de séchage d'au moins 1h entre chacune d'elles et après la dernière couche (le taux d'humidité dans l'air peut faire varier le temps de séchage de l'émulsion).
3. Afin de conserver des propriétés antistatiques et une brillance maximales, traiter les sols tous les 3 mois dans les zones à fort passage, et tous les 6 mois dans les zones les moins fréquentées.

Dosage

Prêt à l'emploi. Utiliser pu

**Dosage recommandé lors des conditions optimales; cependant le dosage peut varier. Consulter votre représentant commercial pour obtenir plus d'informations.*

Application

!!MAINTENANCE APPLICATION!

- Toujours attendre au minimum 48h après la pose de la dernière couche et avant toute opération de nettoyage.

Enlever quotidiennement les souillures à l'aide d'une mop sèche afin de garantir l'effet conducteur de l'émulsion, pour nettoyer la surface et redonner du brillant à la protection. Il est recommandé d'utiliser TASKI Jontec Destat pour l'entretien des sols antistatiques. Lustrer le sol (monobrosse 400 tours, disque blanc) pour plus de brillance (au plus 1 fois par semaine). Rappel : La durée de vie de la protection est d'environ 6 mois, selon l'intensité du trafic et le respect des consignes d'entretien. Nous vous conseillons de renouveler la protection de la surface tous les 6 mois en effectuant au préalable un balayage humide, suivit d'un décapage avec TASKI Jontec Destat (monobrosse, disque rouge).

© A.I.S.E

TASKI® Jontec ESD F2k

Données techniques

Valeur pH (pur): ~ 9

Densité relative (g/cm³; 20°C): ≈ 1.03

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Sécurité (Safety Data Sheet) qui peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : sds.diversey.com. Conserver le produit dans l'emballage d'origine bien fermé, à l'abri des températures extrêmes. Ce produit est conçu pour une utilisation professionnelle exclusivement.

Compatibilité du produit

Ne pas diluer ou mélanger avec d'autres substances. Ne pas utiliser à l'extérieur ni dans les zones humides. Suivre exactement les procédures d'application et d'entretien.

Certifications

Aptitude anti-glissante testée selon le référentiel de James (ASTM D-2047). Aptitude électrostatique approuvée par l'institut national de test et de recherche suédois, numéro approbation 230-03-0041, test F309115.

Conditionnements disponibles

Code article	Description de l'article	Plateforme
7512701	TASKI Jontec ESD 2x5L W1	Prêt à l'emploi

www.diversey.com

© 2021 Diversey, Inc. Tous droits réservés. 20/12/2021 fr-BE (P99627)