



TASKI® Jontec Technique

F2h

Bouche-pores / Primaire pour sols

Description

Bouche-pores / primaire pour les revêtements tels que les thermoplastiques, le vinyle, le linoléum et le caoutchouc.

Cette application est particulièrement recommandée pour des sols poreux, anciens ou abîmés. Les polymères spécifiques utilisés dans ce produit bouchent les pores, facilitent l'adhésion et augmentent la durabilité des émulsions.

Propriétés principales

Facilite l'adhésion de la protection sur les sols.

Couche semi-permanente.

Comble les pores.

Réduit la consommation d'émulsion pour un niveau de protection équivalent.

Avantages

- Renforce l'adhésion de la protection
- Permet une meilleure durabilité de la protection
- Une émulsion traditionnelle peut être retirée sans altérer le bouche-pores


Mode d'emploi

1. Décaper soigneusement les anciennes couches de protection. Traiter les sols décapés, rincés et complètement secs.
2. Appliquer de façon uniforme une couche de TASKI Jontec Technique à l'aide d'un mop ou d'un applicateur d'émulsion.
3. Bien laisser sécher (environ 30 minutes).
4. Pour les sols fortement poreux, il est préférable d'appliquer une seconde couche en prenant bien soin de la croiser avec la première.
5. Laisser sécher complètement avant d'appliq

Dosage

Prêt à l'emploi. Appliquer pur.

**Dosage recommandé lors des conditions optimales; cependant le dosage peut varier. Consulter votre représentant commercial pour obtenir plus d'informations.*



© A.I.S.E



TASKI® Jontec Technique

F2h

Données techniques

Valeur pH (pur): ~ 9
Valeur pH (dilué): ~ 8.5
Densité relative (g/cm³; 20°C): ≈ 1.03

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Sécurité (Safety Data Sheet) qui peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : sds.diversey.com. Conserver le produit dans l'emballage d'origine bien fermé, à l'abri des températures extrêmes. Ce produit est conçu pour une utilisation professionnelle exclusivement.

Compatibilité du produit

Traiter seulement des surfaces propres, abondamment rincées et complètement sèches. Ne pas utiliser sur des sols en bois (parquets vitrifiés ou non), ou en liège.

Conditionnements disponibles

Code article	Description de l'article	Plateforme
7513198	TASKI Jontec Technique 2x5L W1	Prêt à l'emploi

www.diversey.com

© 2021 Diversey, Inc. Tous droits réservés. 20/12/2021 fr-BE (P99172)