

Diversey™

TASKI® swingo® 1650 B

Autolaveuse à batteries

La TASKI swingo 1650 B vous offre :

- Autonomie de travail accrue
- Résultats exceptionnels
- Ergonomie et simplicité
- Maintenance simple et rapide

Autonomie de travail accrue

Grâce à son grand réservoir (85L), à l'efficacité du système CSD* (de 30 à 40% de réduction d'eau) et à sa consommation réduite en énergie (jusqu'à 5h d'autonomie), la nouvelle TASKI swingo 1650 B répond parfaitement aux exigences de nettoyage les plus élevées. Elle permet de nettoyer jusqu'à 2500 m² avec un seul réservoir.

Résultats exceptionnels

Les brosses s'adaptent parfaitement au profil du sol fournissant ainsi des performances de nettoyage idéales. En outre, l'excellente qualité d'aspiration du succion avec sa forme en W permet d'obtenir de très bons résultats de séchage.

Ergonomie et simplicité

La poignée ergonomique permet de travailler sans fatigue avec un confort maximal, quelle que soit la taille de l'utilisateur.

Maintenance simple et rapide

Les points de maintenance jaunes optimisent l'efficacité et facilitent la formation des utilisateurs. Cela permet donc d'entretenir aisément et rapidement l'autolaveuse.



TASKI®



Diversey™

TASKI® swingo® 1650 B

Description

Rendement théorique /	2925 m ² /h	Dimensions (L x l x H)	154 x 69 x 118 cm
Rendement pratique	1650 m ² /h	Largeur de passage (hors suceur)	70 cm
Largeur de travail	650 mm	Système de brosses	2 x 33 cm
Largeur d'aspiration	950 mm	Pression des brosses	50 kg
Réservoir eau propre/eau usée	85 L/85 L	Vitesse de travail	4.5 km/h
Puissance nominale	1200 W	Pente max.	2 %
Tension nominale	24 V	Niveau sonore	62 dB (A)
Capacité batterie	180 Ah	Classe de protection	II (BMS), III (B)
Autonomie batterie nominale	Jusqu'à 5h	Protection anti-éclaboussures	IPX 3
Poids machine nette/prête à fonctionner	120 kg / 300 kg	Certifications	CE / CB Test cert. / ÖVE

Model

Numéro d'article

TASKI swingo 1650 B	7515882
TASKI swingo 1650 B BMS (Battery Management System)	7515883

Accessoires

Numéro d'article

Plateau entraîneur 33 cm (à commander par 2)	7515515
Brosse à récurer standard 33 cm (à commander par 2)	7515516
Brosse à récurer le béton lavé 33 cm (à commander par 2)	7515517
Brosse à récurer abrasive 33 cm (à commander par 2)	7515518
TASKI Jfit pour swingo 1650/1850	7516240
TASKI Contact Pad 33 cm (lot de 4)	7516124
TASKI 3M pad 33 cm blanc/rouge/bleu/marron/noir/mauve	7516119, 7516120, 7514958, 7516121, 7516122, 7516123
Tuyau de remplissage avec raccord universel	8502830
Batterie sans entretien - 24V - 180 Ah (modèle B et B BMS)	DA0723 (lot de 4)
CHARGEUR EM 24/25 POUR BATT. Sans entretien 210Ah	F302050
Prise pour chargeur (modèle B)	8501020

Autres caractéristiques

BMS (Battery Management System) : Chargeur intégré dans la machine avec indicateur de fin de charge et processus de charge protégé permettant de recharger facilement et rapidement la batterie.

***CSD - Cleaning Solution Dosing / Contrôle de la Solution Dosée** : Le système CSD breveté garantit toujours la même quantité de solution au mètre carré, quelle que soit la vitesse de travail. La quantité souhaitée de solution au mètre carré peut être réglée. Le CSD permet d'économiser 30 à 40% d'eau par rapport aux autolaveuses actuelles.

Toutes les machines TASKI swingo sont garanties 2 ans. La garantie ne couvre pas une mauvaise utilisation de l'autolaveuse, ainsi que le manque manifeste d'entretien et le changement des pièces d'usure.